




MSZ-EF18-50VEB



MSZ-EF18-50VES



MSZ-EF18-50VEW



MUZ-EF25-42VE

Prémium oldalfali készülékek

Split Inverter / Hűtésre / Fűtésre



MeCloud



Wired Remote Control



AUTO



I SAVE



Weekly



SWING



Econo Cool

VRF LEV-KIT
22-50Low-temperature
CoolingLow-temperature
Heating

Auto Restart



R 410A



ErP Ecodesign



Certified Quality



INVERTER

REUSE PIPING
CLEANING FREE

MSZ-Inverteres Prémium oldalfali készülékek, hűtésre / fűtésre

Beltéri készülékek leírása		MSZ-EF18VE W/B/S	MSZ-EF22VE W/B/S	MSZ-EF25VE W/B/S	MSZ-EF35VE W/B/S	MSZ-EF42VE W/B/S	MSZ-EF50VE W/B/S
Hűtőteljesítmény (kW)		1,8	2,2	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)	4,2 (0,9 - 4,6)	5,0 (1,4 - 5,4)
Fűtőteljesítmény (kW)		3,3	3,3	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)	5,4 (1,4 - 6,3)	5,8 (1,6 - 7,5)
SEER	hűtés esetén	-	-	8,5	8,5	7,7	7,2
SCOP	fűtés esetén	-	-	4,7	4,5	4,6	4,5
Energiahatékonysági osztály	Hűtés / Fűtés	-	-	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
Levegő-térfogatáram hűtőüzemben (m³/h)	Alacsony	240	240	240	240	240	240
	Magas	498	498	498	498	534	558
Zajnyomás-szint dB(A)	alacsony fordulaton	21	21	21	21	28	30
	magas fordulaton	36	36	36	36	39	40
Méretek (mm)	Szélesség	895	895	895	895	895	895
	Mélység	195	195	195	195	195	195
	Magasság	299	299	299	299	299	299
Tömeg (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

MUZ inverteres kültéri készülékek, hűtés/fűtés

Kültéri készülékek leírása		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Teljesítményfelvétel beltéri készülékkel (kW)	hűtés esetén	-	-	0,545	0,910	1,280	1,560
	fűtés esetén	-	-	0,700	0,955	1,460	1,565
Levegő-térfogatáram (m³/h)		-	-	1806	1806	1806	2868
Zajnyomás-szint dB(A)	Hűtés/Fűtés	-	-	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Méretek (mm)	Szélesség	-	-	800	800	800	840
	Mélység	-	-	285	285	285	330
	Magasság	-	-	550	550	550	880
Tömeg (kg)		-	-	30	35	35	54
Teljes csővezési hossz (m)		-	-	20	20	20	30
Maximális magasságkülönbség (m)		-	-	12	12	12	15
Hűtőközeg-töltet (kg)		-	-	0,8	1,15	1,15	1,45
Kalorikus csövek csatlakozása	folyadékkoldal	-	-	6	6	6	6
Ø (mm)	gázoldal	-	-	10	10	10	12
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		-	-	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Üzemi áramfelvétel (A)		-	-	2,9	4,2	5,7	6,9
Ájánlott kismegszakító (A)		-	-	10	10	10	16
Hűtési felhasználási fokozat °C		-	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Fűtési felhasználási fokozat °C		-	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

* Hűtőközeg-töltet 7 méteres csővezési hosszra, hosszabb csővezésre ld. 46. oldal

A beltéri készülék zajnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 0,8 méterrel a készülék alatt, hűtő üzemmódban mérve.