

R32



MXZ-2F33-53VF

MXZ-3F54/68VF / MXZ-4F72VF

Multisplit inverterek

2-4 beltéri készülékhez / Hűtésre / Fűtésre



MXZ Multisplit inverteres kültéri egységek, hűtés / fűtés

Kültéri egységek jelölése		MXZ-2F33VF	MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF	MXZ-3F68VF	MXZ-4F72VF
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	3,3 (1,1-3,8)	4,2 (1,1-4,4)	5,3 (1,1-5,6)	5,4 (2,9-6,8)	6,8 (2,9-8,4)	7,2 (3,7-8,8)
	Teljesítményfelvétel (kW)	0,9	1,0	1,54	1,35	2,19	2,25
	SEER	6,05	8,54	8,53	8,53	8,51	8,53
	Energiahatékonysági osztály	A+	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Alkalmazási tartomány (°C)	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	4,0 (1,0-4,1)	4,5 (1,0-4,8)	6,4 (1,0-7,0)	7,0 (2,6-9,0)	8,6 (2,6-10,6)	8,6 (3,4-10,7)
	Teljesítményfelvétel (kW)	0,96	0,93	1,7	1,59	2,38	2,28
	SCOP	4,16	4,62	4,62	4,12	4,12	4,12
	Energiahatékonysági osztály	A+	A++	A++	A+	A+	A+
	Alkalmazási tartomány (°C)	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Kültéri egységek jelölése		MXZ-2F33VF	MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF	MXZ-3F68VF	MXZ-4F72VF
Levegő-térfogatóará (m³/h)		1974	1998	1974	2580	2580	2334
Zajnyomásszint (dB(A))		Hűtés / Fűtés 49 / 50	44 / 49	46 / 51	46 / 50	48 / 53	48 / 53
Méretek (mm)		szé / mé / ma 800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	840 / 330 / 710	840 / 330 / 710	840 / 330 / 710
Tömeg (kg)		32	37	37	57	57	58
Csatlakoztatható beltéri egységek (száma)		2	2	2	2-3	2-3	2-4
Hűtéstechnikai adatok							
Teljes csövezési hossz (m)*		20 / 15**	30 / 20**	30 / 20**	50 / 25**	60 / 25**	60 / 25**
Maximális magasságkülönbség (m)		10	15 / 10*	15 / 10*	15 / 10*	15 / 10*	15 / 10*
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		R32 / 1,00 / 2,00	R32 / 1,20 / 2,60	R32 / 1,20 / 2,60	R32 / 2,40 / 4,80	R32 / 2,40 / 4,80	R32 / 2,40 / 4,80
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		675 / 0,675 / 1,350	675 / 0,810 / 1,755	675 / 0,810 / 1,755	675 / 1,620 / 3,240	675 / 1,620 / 3,240	675 / 1,620 / 3,240
Hűtőközeg előzetes feltöltése (m)		20	20	20	40	40	40
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g/m)		-	20	20	20	20	20
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)		szé / mé / ma 2 x 6 / 2 x 10	2 x 6 / 2 x 10	2 x 6 / 2 x 10	3 x 6 / 3 x 10	3 x 6 / 3 x 10	4 x 6 / 1 x 12 / 3 x 10
Elektromos adatok							
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Áramfelvétel hűtés / fűtés esetén (A)		4,3 / 4,6	4,5 / 4,2	6,9 / 7,6	6,1 / 7,0	9,6 / 10,5	9,9 / 10,0
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - kültéri egység tápvezetéke (mm²)		3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Maximális üzemi áramfelvétel (A)		10,0	12,2	12,2	18,0	18,0	18,0
Ajánlott kismegszakító (A)		10	16	16	25	25	25

* 15 m, ha a kültéri készülék a beltéri készülékek alatt, 10 m, ha felettük helyezkedik el

** csatlakoztatott beltéri egységenként

- ▶ A Multisplit rendszerek hűtő vagy fűtő üzemmódban működnek.
- ▶ A műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatás időpontjában a végső adatok még nem álltak rendelkezésre.
- ▶ A készülékek várhatóan augusztus 2018-tól rendelkezésre állnak.